



Monitor dotykowy iiyama 15" T1521

Producent

iiyama

Opis produktu

iiyama T1521MSC-B1 to monitor multi-touch wykorzystujący, zapewniającą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu - jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Regulacja położenia ekranu (do 80° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania monitora i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są w tylnej części obudowy ekranu. Można też je zablokować i deaktywować funkcję dotykową.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

| | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 15"; 38cm |
| Format obrazu | 4 : 3 |
| Panel | TN LED |
| Rozdzielczość fizyczna | 1024 x 768 (0.8 megapiksela) |
| Jasność | 370 cd/m ² typowa |
| Jasność | 325 cd/m ² z panelem dotykowym |
| Kontrast | 800 : 1 typowy |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kąt widzenia CR>10 | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/80° |
| Wyświetlane kolory | 16.2 mln |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Technologia dotykowa | pojemnościowa (10 punktów - HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego), aktywowany palcem |
| Ilość punktów dotykowych | 10 |
| Grubość szkła | 1.2 mm |
| Przepuszczalność światła | 88% |
| Twardość szkła | 7H min. |
| Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 228 x 304 mm; 9" x 12" |
| Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.297 x 0.297 mm |
| Częstotliwość pozioma | 31.4 - 60 KHz |
| Częstotliwość pionowa | 56 - 75 Hz |
| Synchronizacja | Separate Sync |
| INTERFEJSY | |
| Analogowe wejście sygnału | VGA |
| Złącza | USB (do obsługi funkcji dotykowej) |
| WŁAŚCIWOŚCI | |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ |
| Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, RU) i 5 przycisków (Menu, W górę/ W lewo/ Auto, W dół/ W prawo, Powrót/ Exit, Power) |
| Parametry regulowane | obraz (podświetlenie, jasność, kontrast, ostrość), ekran (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor (temperatura kolorów, tryb obrazu), audio (głośność, wycisz), inne (przywróć, czas OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, język), informacje |
| Głośniki | 2 x 2 W (Stereo) |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| Bezpieczeństwo | CE, CB, TÜV-Bauart, CU, cULus |
| Kąt pochylenia | 70° w górę; 10° w dół |
| Standard VESA | 75 x 75 mm |
| Kolor | czarny |
| WYMIARY / WAGA | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 340.5 x 308 x 198 mm |

Waga

3.5 kg

Zastosowanie

Zapraszamy do działu [Systemy POS](#).