



Monitor dotykowy Iiyama T1531SR 15"

Producent

iiyama

Opis produktu

ProLite T1531SR powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową (resistive). Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe DVI-D. ProLite T1531SR wyposażony jest też w kontroler obsługujący zarówno złącze szeregowo (RS-232C), jak i USB. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Ulepszony system mocowania kabli z tyłu obudowy zapewnia estetyczny wygląd monitora, a niewielkie typowe zużycie energii gwarantuje niskie koszty eksploatacji. ProLite T1531SR dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy - czarnej i białej.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	15"; 38cm
Format obrazu	4 : 3
Panel	TN LED
Rozdzielczość fizyczna	1024 x 768 (0.8 megapiksela)
Jasność	370 cd/m ² typowa
Jasność	300 cd/m ² z panelem dotykowym
Kontrast	700 : 1 z panelem dotykowym
Czas reakcji	8 ms
Kąt widzenia CR>10	poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Technologia dotykowa	oporowa, single touch
Przepuszczalność światła	80%
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	228 x 304 mm; 9" x 12"

Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.297 x 0.297 mm
Częstotliwość pozioma	31.5 - 60.2 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Złącza	USB, RS-232C

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilność z Apple	OS9, OSX
Plug & Play	VESA DDC 2B™
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński) i 5 przycisków obsługi (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power)

Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Bezpieczeństwo	CE, CB, TÜV-Bauart, VCCI, CU, cULus, IP54
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100 mm
Kolor	czarny

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	351 x 306 x 201 mm
Waga	4.8 kg

Zastosowanie

Zapraszamy do działu [Systemy POS](#).