



Novitus Soleo Lan E

Producent

NOVITUS

Opis produktu

Prosta a systemowa. Zaprojektowaliśmy Soleo Lan E z wykorzystaniem najnowszych technologii dla pełnego wsparcia biznesowych potrzeb naszych klientów. Zaawansowana technologia we wnętrzu kasy, najnowszy procesor i ogromna pamięć. Dzisiaj i za wiele lat taka sama wydajność pracy gwarantowana najnowocześniejszym technicznym warsztatem inżynierów Novitus. **Wyświetlacz pokaże wszystko co trzeba.**

Graficzne wyświetlacze LCD czytelnie zaprezentują to co sprzedajesz Tobie i klientowi, precyzyjnie poinformują o stanie kasy oraz wykonywanych raportach. Regulowany kontrast zapewni czytelność nawet w miejscach mocno nasłonecznionych. **Precyzyjna klawiatura.** Zaprojektowana przez specjalistów pod kątem ergonomii. Pogrupowane kolorami klawisze intuicyjnie wskazują ich przeznaczenie. Dodatkowa klawiatura ułatwi zarówno obsługę klienta jak również wykonywanie raportów. Łatwo zaprogramujesz klawiaturę pod swoje potrzeby.

Ogromna baza towarów zmieści cały Twój asortyment.

Kto nie chciałby mieć kasy fiskalnej, która wraz z rozwojem firmy będzie z nami zawsze. Kasa Soleo Lan E posiada rozbudowaną bazę towarową, która pomieści nie jeden supermarket a długą nazwę towaru w sposób czytelny zidentyfikuje każdy artykuł na paragonie. **Komunikacja na wszystkie sposoby.**

Dzięki dostępnym w kasie interfejsom komunikacyjnym można się z kasą komunikować i programować z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie LAN Ethernet jest bardzo szybkie i stabilne. Równocześnie do kasy podłącz komputer, dowolną szufladę, czytnik, wagę, terminal kart płatniczych oraz kamery monitoringu. Łącząc obraz z kamer z wydrukiem z kasy kontroluj pracę kasjerów. Podłączony do kasy pendrive USB przechowuje kopię bazy towarowej oraz konfigurację kasy.

Parametry techniczne:

Ilość towarów do zaprogramowania	20000
Ilość stawek VAT	7
Ilość grup towarowych	100
Ilość kasjerów	32
bufor pozycji paragonowych	10000
Ilość znaków w nazwie towaru	40
klawiatura	alfanumeryczna + qwerty (24 + 27)
Ilość klawiszy skrótu	108 (4 x 27)
mechanizm drukujący	termiczny
szerokość papieru	57mm
obcinacz papieru	NIE
wyświetlacz operatora	graficzny LCD, niebieski, 132 x 64 px, 8x22 znaki
wyświetlacz klienta	graficzny LCD, niebieski, 132 x 32 px, 4x22 znaki
porty komunikacji	3 x RS232, 1 x USB (host), 1 x USB (klient), 1 x Ethernet
sterowania szufladą	aktywna oraz dowolna pasywna (od 6 do 24V)
zasilanie	zewnętrzny zasilacz 12V 2A wewnętrzny akumulator 12V/ 2Ah
wymiary	300 x 120 x 300 mm
waga	2 kg