



POS Elzab P10+

Producent

ELZAB

Opis produktu

Terminal POS ELZAB P10 to urządzenie dedykowane do pracy w punktach handlowych i gastronomicznych. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego terminal ułatwia i przyspiesza pracę sprzedawcy.

Wysoka jakość

Zastosowane markowe podzespoły renomowanych firm takich jak Intel® czy Toshiba® pozwolą na wieloletnią bezawaryjną pracę. Ponadto 15 calowy ekran charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem ochrony IP52 co oznacza ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia oraz ochronę przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego.

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

Wydajność

Serce komputera stanowi niezawodny czterordzeniowy i czterowątkowy procesor Intel Celeron J1900 taktowany częstotliwością 2,0 GHz z chłodzeniem pasywnym. Komputer wyposażony jest w jedną kość pamięci RAM o wielkości 4 GB oraz dysk SSD o pojemności 64 GB.

Uniwersalność

Terminal współpracuje ze wszystkimi programami sprzedażowymi (handel i gastronomia) działającymi w środowiskach Microsoft i Linux.

Liczne porty wejścia/wyjścia pozwalają na jednoczesne podpięcie wielu urządzeń peryferyjnych np. wag, drukarek, czytników.

EKRAN

Przekątna ekranu:

15"

Jasność ekranu:

300 cd/m2

Typ panelu dotykowego:

Rezystancyjny, 5 przewodowy

Maksymalna rozdzielczość:

1024 x 768

JEDNOSTKA CENTRALNA

Procesor:

Intel® Celeron J1900 2.0GHz

Pamięć RAM:

4GB DDR3 SO-DIMM

Max. możliwość rozszerzenia RAM:

8GB

Dysk twardy:

64 GB SSD

Karta grafiki:

Intel® HD Graphics

Karta muzyczna:

zintegrowana

Współpraca z systemami operacyjnymi:

POSReady 7, Windows® 7/8/8.1, Linux

PORTY I SLOTSY

Ilość portów USB:

3 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0

Ilość portów szeregowych:

3 x D-SUB9 + 1 x RJ-45

Port klawiatury:

1 x PS/2

Port dodatkowego monitora:

1 x VGA

Sieć Ethernet:

1x RJ-45 (10/100Mbps Giga LAN)

Audio:

Line out, Mic in

OPCJE ROZBUDOWY

Czytnik kart magnetycznych:

opcja

Dodatkowy monitor

opcjonalnie 9,7" 1024x768

INNE

Montaż VESA:

tak, montaż bez podstawy, VESA 75

Chłodzenie:

pasywne

Stopień ochrony (przód ekranu):

IP52

Stopień ochrony (całe urządzenie):

IP32

Warunki pracy:

5°C~35°C / 20%~85% RH

Wymiary:

388 x 188 x 305 mm

Waga:

5,7 kg

Kolor:
Certyfikaty:

Czarny/Zielony limonkowy
FCC Class A / CE / C-Tick, UL

Zastosowanie

Zapraszamy do działu Systemy POS.